



**4-х плечий синфазный делитель /
сумматор мощности**
Для АФАР УКВ диапазона

**4-WAY inphase POWER DIVIDER /
COMBINER**
For UHF APAA applications



Диапазон частот	30÷75 МГц	Frequency Band	30÷75 MHz
Уровень развязки	> 22 дБ	Isolation	> 22 dB
Вносимые потери	≤ 0.2 дБ	Insertion Loss	≤ 0.2 dB
КСВН (макс.)	1.25	VSWR (max)	1.25
Разбаланс амплитуд	± 0.2 дБ	Amplitude Balance	≤ ± 0.2 dB
Разбаланс фаз	+/- 4 град	Phase Balance	≤ +/- 4 deg
Импеданс	50 Ом	Impedance	50 Ohm
Соединители	N-тип	Connectors	N-type
Допустимая мощность	400 непр / Σ3000 Вт пик	Power Handling	400W CW / Σ3000W peak
Температурный Диапазон	-40...+70°C	Temperature Range	-40 to +70°C

Alikhanian 1, Ashtarak
0203, Armenia

Tel: +374 10 287850
E-mail: sales@irphe.am
<http://www.irphe.am/>

Армения, 0203
Аштарак, Алиханян 1

тел. +374 10 287850
эл.почта: sales@irphe.am
<http://www.irphe.am/>