



**УСИЛИТЕЛИ СВЧ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**



$f_{\text{н}}$ (ГГц)	$f_{\text{в}}$ (ГГц)	Gp (дБ)	Рвых (1дБм комп.)	Nш (дБ)	Уп//Ипот. (В/А)	Примеч.
Малошумящие						
0,05	3	13	18	1	+5/0,16	
Универсальные						
0,05	1	20	23	2	+6/0,15	Опции: Встроенные управляемые коммутаторы и ограничители.
1	2	19	22	2,5	+6/0,15	
2,7	3,5	16	21	4	+6/0,15	
6,8	7,5	12	18	3	+5/0,16	
9,8	10,8	17	20	3	+5/0,25	
12,5	13,5	12	20	4	+5/0,25	
14,5	15,5	11	20	4	+5/0,25	
15,2	16,8	10	20	4	+5/0,25	
Мощные						
6.0	10,0	16	31	12	+7,5/2.5	Полоса пропускания 25% относительно центральной частоты
6,0	10,0	12	18	5	+5/0,16	
6.0	10,0	6	43	-	+10/5	

Входное и выходное сопротивление 50 Ом, соединители типа SMA.

Рабочий диапазон температур от -30°C до +65°C.

Габариты 90x50x15 мм<sup>3</sup>.

Вес, не более 100 г.

Alikhanian 1, Ashtarak  
0203, Armenia

Tel: +374 10 287850  
E-mail: sales@irphe.am  
<http://www.irphe.am/>

Армения, 0203  
Аштарак, Алиханян 1

тел. +374 10 287850  
эл.почта: sales@irphe.am  
<http://www.irphe.am/>